

Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: **GS MW S80** moduł: 1000/1140 m

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,6
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]:	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]:	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]:	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]:	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	3
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	3
Materiał rdzenia:	MW
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe):	SGN
Stan gr. użyteczności (porównywać obc. charakterystyczne):	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,93	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	0,98	0,88	0,77	0,65	0,55
			ssanie	3,91	2,94	2,35	1,96	1,68	1,47	1,47	1,19	0,99	0,83	0,70
		SGU	parcie	10,85	6,74	4,38	2,94	2,02	1,42	1,02	0,74	0,54	0,40	0,30
			ssanie	11,23	7,06	4,66	3,18	2,23	1,60	1,16	0,86	0,65	0,50	0,38
		L/100	parcie	6,73	4,05	2,55	1,64	1,08	0,72	0,48	0,32	0,21	0,14	-
			ssanie	7,11	4,38	2,83	1,88	1,28	0,89	0,63	0,45	0,32	0,23	0,17
	L/150	parcie	4,67	2,71	1,63	0,99	0,61	0,37	0,21	0,11	-	-	-	
		ssanie	5,05	3,04	1,91	1,23	0,81	0,54	0,36	0,24	0,16	0,10	-	
	II	SGN	parcie	2,93	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	0,98	0,88	0,77	0,65	0,55
			ssanie	3,91	2,94	2,35	1,96	1,68	1,47	1,47	1,19	0,99	0,83	0,70
		SGU	parcie	10,85	6,74	4,38	2,94	2,02	1,42	1,02	0,74	0,54	0,40	0,30
			ssanie	10,85	6,74	4,38	2,94	2,02	1,42	1,02	0,74	0,54	0,40	0,30
		L/100	parcie	6,73	4,05	2,55	1,64	1,08	0,72	0,48	0,32	0,21	0,14	-
			ssanie	6,73	4,05	2,55	1,64	1,08	0,72	0,48	0,32	0,21	0,14	-
	L/150	parcie	4,67	2,71	1,63	0,99	0,61	0,37	0,21	0,11	-	-	-	
		ssanie	4,67	2,71	1,63	0,99	0,61	0,37	0,21	0,11	-	-	-	
	L/200	SGN	parcie	2,93	2,20	1,76	1,47	1,26	1,10	0,98	0,88	0,77	0,65	0,55
			ssanie	3,91	2,94	2,35	1,96	1,68	1,47	1,47	1,19	0,99	0,83	0,70
		SGU	parcie	10,85	6,74	4,38	2,94	2,02	1,42	1,02	0,74	0,54	0,40	0,30
			ssanie	10,28	6,24	3,96	2,58	1,72	1,16	0,79	0,55	0,37	0,26	0,17
		L/100	parcie	6,73	4,05	2,55	1,64	1,08	0,72	0,48	0,32	0,21	0,14	-
			ssanie	6,16	3,56	2,12	1,28	0,77	0,46	0,26	0,13	-	-	-
	L/150	parcie	4,67	2,71	1,63	0,99	0,61	0,37	0,21	0,11	-	-	-	
		ssanie	4,10	2,21	1,21	0,63	0,30	0,11	-	-	-	-	-	

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,00	1,46	1,14	0,93	0,79	0,69	0,61	0,48	0,38	0,31	0,26
			ssanie	2,66	2,00	1,62	1,28	0,86	0,62	0,46	0,36	0,29	0,24	0,20
		SGU	parcie	11,98	8,16	5,88	4,33	3,25	2,49	1,93	1,52	1,20	0,96	0,78
			ssanie	12,25	8,38	6,05	4,47	3,38	2,60	2,03	1,60	1,28	1,04	0,85
		L/100	parcie	7,62	5,15	3,69	2,69	2,00	1,51	1,15	0,90	0,70	0,55	0,45
			ssanie	7,90	5,37	3,86	2,84	2,13	1,62	1,25	0,98	0,77	0,62	0,50
	L/150	parcie	5,45	3,65	2,59	1,86	1,37	1,02	0,77	0,59	0,45	0,35	0,27	
		ssanie	5,72	3,87	2,76	2,02	1,50	1,14	0,86	0,67	0,53	0,42	0,33	
	II	SGN	parcie	2,00	1,46	1,14	0,93	0,79	0,69	0,61	0,48	0,38	0,31	0,26
			ssanie	2,48	1,88	1,40	0,78	0,47	0,31	0,21	0,15	0,11	-	-
		SGU	parcie	11,98	8,16	5,88	4,33	3,25	2,49	1,93	1,52	1,20	0,96	0,78
			ssanie	11,98	8,16	5,88	4,33	3,25	2,49	1,93	1,52	1,20	0,96	0,78
		L/100	parcie	7,62	5,15	3,69	2,69	2,00	1,51	1,15	0,90	0,70	0,55	0,45
			ssanie	7,62	5,15	3,69	2,69	2,00	1,51	1,15	0,90	0,70	0,55	0,45
	L/150	parcie	5,45	3,65	2,59	1,86	1,37	1,02	0,77	0,59	0,45	0,35	0,27	
		ssanie	5,45	3,65	2,59	1,86	1,37	1,02	0,77	0,59	0,45	0,35	0,27	
	L/200	SGN	parcie	2,00	1,46	1,14	0,93	0,79	0,69	0,61	0,48	0,38	0,31	0,26
			ssanie	2,18	1,48	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	11,98	8,16	5,88	4,33	3,25	2,49	1,93	1,52	1,20	0,96	0,78
			ssanie	11,57	7,85	5,62	4,10	3,06	2,32	1,78	1,39	1,09	0,86	0,69
		L/100	parcie	7,62	5,15	3,69	2,69	2,00	1,51	1,15	0,90	0,70	0,55	0,45
			ssanie	7,21	4,84	3,43	2,46	1,81	1,35	1,01	0,77	0,59	0,45	0,35
	L/150	parcie	5,45	3,65	2,59	1,86	1,37	1,02	0,77	0,59	0,45	0,35	0,27	
		ssanie	5,03	3,34	2,34	1,65	1,18	0,85	0,63	0,45	0,34	0,25	0,18	

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.
W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.

Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: GS MW S/CH100 moduł: 1000/1140 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,6
Temperatura zewnętrzna (lato/zima)	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima)	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	3
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	3
Materiał rdzenia:	MW
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użyteczności (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	3,18	1,47	1,17	0,98	0,84	0,73	0,65	0,59	0,53	0,49	0,45
			ssanie	4,39	3,29	2,63	2,19	1,88	1,65	1,46	1,50	1,23	1,04	0,89
		SGU	parcie	13,62	8,81	5,97	4,17	2,98	2,17	1,60	1,20	0,91	0,70	0,54
			ssanie	13,99	9,14	6,26	4,42	3,20	2,36	1,77	1,35	1,04	0,81	0,64
		L/100	parcie	8,59	5,43	3,59	2,44	1,69	1,19	0,85	0,61	0,44	0,32	0,23
			ssanie	8,96	5,76	3,88	2,69	1,91	1,38	1,01	0,75	0,57	0,43	0,33
	L/150	parcie	6,07	3,74	2,40	1,58	1,05	0,70	0,47	0,31	0,20	0,12	-	
		ssanie	6,44	4,07	2,69	1,83	1,27	0,89	0,63	0,45	0,33	0,24	0,17	
	II	SGN	parcie	3,18	1,47	1,17	0,98	0,84	0,73	0,65	0,59	0,53	0,49	0,45
			ssanie	4,39	3,29	2,63	2,19	1,88	1,65	1,46	1,50	1,23	1,04	0,89
		SGU	parcie	13,62	8,81	5,97	4,17	2,98	2,17	1,60	1,20	0,91	0,70	0,54
			ssanie	13,62	8,81	5,97	4,17	2,98	2,17	1,60	1,20	0,91	0,70	0,54
		L/100	parcie	8,59	5,43	3,59	2,44	1,69	1,19	0,85	0,61	0,44	0,32	0,23
			ssanie	8,59	5,43	3,59	2,44	1,69	1,19	0,85	0,61	0,44	0,32	0,23
	L/150	parcie	6,07	3,74	2,40	1,58	1,05	0,70	0,47	0,31	0,20	0,12	-	
		ssanie	6,07	3,74	2,40	1,58	1,05	0,70	0,47	0,31	0,20	0,12	-	
	III	SGN	parcie	3,18	1,47	1,17	0,98	0,84	0,73	0,65	0,59	0,53	0,49	0,45
			ssanie	4,39	3,29	2,63	2,19	1,88	1,65	1,46	1,50	1,23	1,04	0,89
		SGU	parcie	13,62	8,81	5,97	4,17	2,98	2,17	1,60	1,20	0,91	0,70	0,54
			ssanie	13,07	8,31	5,53	3,79	2,65	1,88	1,35	0,98	0,72	0,53	0,39
		L/100	parcie	8,59	5,43	3,59	2,44	1,69	1,19	0,85	0,61	0,44	0,32	0,23
			ssanie	8,03	4,93	3,15	2,06	1,36	0,90	0,60	0,39	0,25	0,15	-
	L/150	parcie	6,07	3,74	2,40	1,58	1,05	0,70	0,47	0,31	0,20	0,12	-	
		ssanie	5,52	3,24	1,96	1,19	0,72	0,41	0,22	-	-	-	-	

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,22	1,63	1,27	1,04	0,88	0,76	0,67	0,60	0,51	0,41	0,34
			ssanie	2,39	1,83	1,49	1,27	1,11	0,84	0,62	0,48	0,38	0,31	0,26
		SGU	parcie	14,55	10,05	7,41	5,62	4,33	3,39	2,68	2,15	1,75	1,43	1,17
			ssanie	14,83	10,28	7,59	5,77	4,46	3,51	2,79	2,25	1,83	1,50	1,25
		L/100	parcie	9,32	6,40	4,69	3,54	2,70	2,10	1,65	1,31	1,05	0,85	0,69
			ssanie	9,60	6,63	4,88	3,69	2,84	2,22	1,75	1,40	1,14	0,93	0,76
	L/150	parcie	6,71	4,57	3,34	2,50	1,89	1,45	1,13	0,89	0,70	0,56	0,45	
		ssanie	6,99	4,80	3,52	2,65	2,03	1,57	1,24	0,98	0,79	0,64	0,52	
	II	SGN	parcie	2,22	1,63	1,27	1,04	0,88	0,76	0,67	0,60	0,51	0,41	0,34
			ssanie	2,22	1,71	1,41	1,18	0,72	0,46	0,32	0,22	0,17	0,13	0,10
		SGU	parcie	14,55	10,05	7,41	5,62	4,33	3,39	2,68	2,15	1,75	1,43	1,17
			ssanie	14,55	10,05	7,41	5,62	4,33	3,39	2,68	2,15	1,75	1,43	1,17
		L/100	parcie	9,32	6,40	4,69	3,54	2,70	2,10	1,65	1,31	1,05	0,85	0,69
			ssanie	9,32	6,40	4,69	3,54	2,70	2,10	1,65	1,31	1,05	0,85	0,69
	L/150	parcie	6,71	4,57	3,34	2,50	1,89	1,45	1,13	0,89	0,70	0,56	0,45	
		ssanie	6,71	4,57	3,34	2,50	1,89	1,45	1,13	0,89	0,70	0,56	0,45	
	III	SGN	parcie	2,22	1,63	1,27	1,04	0,88	0,76	0,67	0,60	0,51	0,41	0,34
			ssanie	1,96	1,53	0,99	0,32	-	-	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	14,55	10,05	7,41	5,62	4,33	3,39	2,68	2,15	1,75	1,43	1,17
			ssanie	14,12	9,72	7,14	5,38	4,13	3,21	2,53	2,01	1,62	1,31	1,07
		L/100	parcie	9,32	6,40	4,69	3,54	2,70	2,10	1,65	1,31	1,05	0,85	0,69
			ssanie	8,90	6,06	4,42	3,30	2,50	1,92	1,49	1,16	0,92	0,74	0,59
	L/150	parcie	6,71	4,57	3,34	2,50	1,89	1,45	1,13	0,89	0,70	0,56	0,45	
		ssanie	6,28	4,24	3,06	2,26	1,69	1,27	0,97	0,75	0,57	0,45	0,35	

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.

Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: **GS MW S/CH120** moduł: 1000/1140 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,6
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	3
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	3
Materiał rdzenia:	MW
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użyteczności (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	3,42	2,57	2,05	1,71	1,47	1,28	1,14	1,03	0,93	0,86	0,79
			ssanie	5,66	4,25	3,40	2,83	2,43	2,12	1,85	1,79	1,48	1,25	1,06
		SGU	parcie	10,08	6,93	5,01	3,73	2,84	2,19	1,71	1,35	1,07	0,86	0,69
			L/100	ssanie	10,31	7,14	5,21	3,92	3,01	2,35	1,85	1,48	1,19	0,96
		L/150	parcie	6,42	4,34	3,08	2,25	1,67	1,26	0,96	0,73	0,56	0,43	0,34
			ssanie	6,65	4,55	3,27	2,43	1,84	1,41	1,10	0,86	0,68	0,54	0,43
	L/200	parcie	4,59	3,04	2,11	1,50	1,09	0,79	0,58	0,42	0,31	0,22	0,16	
		ssanie	4,82	3,25	2,31	1,69	1,25	0,94	0,72	0,55	0,42	0,33	0,25	
	II	SGN	parcie	3,42	2,57	2,05	1,71	1,47	1,28	1,14	1,03	0,93	0,86	0,79
			ssanie	5,66	4,25	3,40	2,83	2,43	2,12	1,85	1,79	1,48	1,25	1,06
		SGU	parcie	10,08	6,93	5,01	3,73	2,84	2,19	1,71	1,35	1,07	0,86	0,69
			L/100	ssanie	10,08	6,93	5,01	3,73	2,84	2,19	1,71	1,35	1,07	0,86
		L/150	parcie	6,42	4,34	3,08	2,25	1,67	1,26	0,96	0,73	0,56	0,43	0,34
			ssanie	6,42	4,34	3,08	2,25	1,67	1,26	0,96	0,73	0,56	0,43	0,34
	L/200	parcie	4,59	3,04	2,11	1,50	1,09	0,79	0,58	0,42	0,31	0,22	0,16	
		ssanie	4,59	3,04	2,11	1,50	1,09	0,79	0,58	0,42	0,31	0,22	0,16	
	III	SGN	parcie	3,42	2,57	2,05	1,71	1,47	1,28	1,14	1,03	0,93	0,86	0,79
			ssanie	5,66	4,25	3,40	2,83	2,43	2,12	1,85	1,79	1,48	1,25	1,06
		SGU	parcie	10,08	6,93	5,01	3,73	2,84	2,19	1,71	1,35	1,07	0,86	0,69
			L/100	ssanie	9,75	6,61	4,71	3,46	2,59	1,96	1,50	1,16	0,90	0,70
		L/150	parcie	6,42	4,34	3,08	2,25	1,67	1,26	0,96	0,73	0,56	0,43	0,34
			ssanie	6,09	4,02	2,78	1,97	1,42	1,03	0,75	0,54	0,39	0,28	0,19
	L/200	parcie	4,59	3,04	2,11	1,50	1,09	0,79	0,58	0,42	0,31	0,22	0,16	
		ssanie	4,26	2,72	1,81	1,23	0,84	0,56	0,37	0,23	0,14	-	-	

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,53	1,85	1,45	1,18	1,00	0,86	0,76	0,67	0,61	0,55	0,48
			ssanie	2,28	1,71	1,37	1,15	1,00	0,88	0,79	0,70	0,55	0,44	0,36
		SGU	parcie	10,35	7,33	5,54	4,35	3,53	2,91	2,41	2,01	1,69	1,44	1,22
			L/100	ssanie	10,54	7,49	5,67	4,48	3,64	3,00	2,49	2,09	1,76	1,50
		L/150	parcie	6,64	4,66	3,50	2,74	2,21	1,82	1,49	1,24	1,04	0,86	0,74
			ssanie	6,83	4,83	3,64	2,86	2,32	1,91	1,57	1,31	1,10	0,94	0,79
	L/200	parcie	4,79	3,33	2,48	1,93	1,55	1,26	1,04	0,85	0,70	0,58	0,49	
		ssanie	4,98	3,50	2,62	2,05	1,65	1,36	1,12	0,93	0,77	0,65	0,55	
	II	SGN	parcie	2,53	1,85	1,45	1,18	1,00	0,86	0,76	0,67	0,61	0,55	0,48
			ssanie	2,66	1,99	1,60	1,35	1,17	0,89	0,61	0,44	0,32	0,24	0,19
		SGU	parcie	10,35	7,33	5,54	4,35	3,53	2,91	2,41	2,01	1,69	1,44	1,22
			L/100	ssanie	10,35	7,33	5,54	4,35	3,53	2,91	2,41	2,01	1,69	1,44
		L/150	parcie	6,64	4,66	3,50	2,74	2,21	1,82	1,49	1,24	1,04	0,86	0,74
			ssanie	6,64	4,66	3,50	2,74	2,21	1,82	1,49	1,24	1,04	0,86	0,74
	L/200	parcie	4,79	3,33	2,48	1,93	1,55	1,26	1,04	0,85	0,70	0,58	0,49	
		ssanie	4,79	3,33	2,48	1,93	1,55	1,26	1,04	0,85	0,70	0,58	0,49	
	III	SGN	parcie	2,53	1,85	1,45	1,18	1,00	0,86	0,76	0,67	0,61	0,55	0,48
			ssanie	2,48	1,85	1,50	1,25	0,69	0,34	0,15	-	-	-	-
		SGU	parcie	10,35	7,33	5,54	4,35	3,53	2,91	2,41	2,01	1,69	1,44	1,22
			L/100	ssanie	10,05	7,07	5,32	4,17	3,36	2,76	2,28	1,89	1,58	1,34
		L/150	parcie	6,64	4,66	3,50	2,74	2,21	1,82	1,49	1,24	1,04	0,86	0,74
			ssanie	6,35	4,41	3,28	2,55	2,05	1,67	1,36	1,12	0,93	0,77	0,65
	L/200	parcie	4,79	3,33	2,48	1,93	1,55	1,26	1,04	0,85	0,70	0,58	0,49	
		ssanie	4,50	3,08	2,26	1,75	1,38	1,13	0,91	0,74	0,60	0,49	0,40	

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007
W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.		
W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.		

Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: **GS MW CH160** moduł: 1000/1140 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,6
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	3
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	3
Materiał rdzenia:	MW
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użyteczności (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	3,91	2,93	2,35	1,96	1,68	1,47	1,30	1,17	1,07	0,98	0,90
			ssanie	7,40	5,55	4,44	3,70	3,17	2,78	2,47	2,40	1,98	1,66	1,42
		SGU	parcie	21,87	14,98	10,80	8,02	6,09	4,69	3,66	2,89	2,31	1,86	1,51
			L/100	ssanie	22,22	15,31	11,10	8,30	6,34	4,92	3,87	3,08	2,47	2,01
		L/150	parcie	14,10	9,54	6,79	4,98	3,72	2,82	2,17	1,68	1,32	1,04	0,82
			ssanie	14,46	9,88	7,10	5,26	3,97	3,05	2,37	1,87	1,48	1,19	0,96
	L/200	parcie	10,22	6,82	4,79	3,45	2,54	1,89	1,42	1,08	0,82	0,63	0,48	
		ssanie	10,58	7,16	5,09	3,73	2,79	2,12	1,63	1,26	0,99	0,78	0,62	
	II	SGN	parcie	3,91	2,93	2,35	1,96	1,68	1,47	1,30	1,17	1,07	0,98	0,90
			ssanie	7,40	5,55	4,44	3,70	3,17	2,78	2,47	2,40	1,98	1,66	1,42
		SGU	parcie	21,87	14,98	10,80	8,02	6,09	4,69	3,66	2,89	2,31	1,86	1,51
			L/100	ssanie	21,87	14,98	10,80	8,02	6,09	4,69	3,66	2,89	2,31	1,86
		L/150	parcie	14,10	9,54	6,79	4,98	3,72	2,82	2,17	1,68	1,32	1,04	0,82
			ssanie	14,10	9,54	6,79	4,98	3,72	2,82	2,17	1,68	1,32	1,04	0,82
	L/200	parcie	10,22	6,82	4,79	3,45	2,54	1,89	1,42	1,08	0,82	0,63	0,48	
		ssanie	10,22	6,82	4,79	3,45	2,54	1,89	1,42	1,08	0,82	0,63	0,48	
	III	SGN	parcie	3,91	2,93	2,35	1,96	1,68	1,47	1,30	1,17	1,07	0,98	0,90
			ssanie	7,40	5,55	4,44	3,70	3,17	2,78	2,47	2,40	1,98	1,66	1,42
		SGU	parcie	21,87	14,98	10,80	8,02	6,09	4,69	3,66	2,89	2,31	1,86	1,51
			L/100	ssanie	21,87	14,98	10,80	8,02	6,09	4,69	3,66	2,89	2,31	1,86
		L/150	parcie	14,10	9,54	6,79	4,98	3,72	2,82	2,17	1,68	1,32	1,04	0,82
			ssanie	13,57	9,04	6,33	4,56	3,34	2,48	1,86	1,40	1,07	0,81	0,62
	L/200	parcie	10,22	6,82	4,79	3,45	2,54	1,89	1,42	1,08	0,82	0,63	0,48	
		ssanie	9,69	6,33	4,33	3,03	2,16	1,55	1,11	0,80	0,57	0,40	0,28	

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	2,93	2,14	1,67	1,36	1,15	0,99	0,87	0,78	0,71	0,64	0,59
			ssanie	2,67	2,00	1,62	1,36	1,18	1,04	0,93	0,85	0,70	0,56	0,46
		SGU	parcie	22,47	15,90	11,99	9,41	7,59	6,18	5,08	4,23	3,54	2,98	2,53
			L/100	ssanie	22,77	16,15	12,21	9,60	7,75	6,33	5,21	4,34	3,65	3,08
		L/150	parcie	14,58	10,26	7,71	6,03	4,85	3,94	3,22	2,66	2,22	1,86	1,57
			ssanie	14,88	10,52	7,93	6,22	5,01	4,07	3,35	2,78	2,33	1,95	1,65
	L/200	parcie	10,64	7,45	5,56	4,34	3,48	2,81	2,29	1,88	1,55	1,30	1,09	
		ssanie	10,94	7,70	5,78	4,53	3,64	2,95	2,42	2,00	1,66	1,39	1,18	
	II	SGN	parcie	2,93	2,14	1,67	1,36	1,15	0,99	0,87	0,78	0,71	0,64	0,59
			ssanie	2,54	1,91	1,54	1,31	1,14	1,01	0,73	0,52	0,38	0,28	0,22
		SGU	parcie	22,47	15,90	11,99	9,41	7,59	6,18	5,08	4,23	3,54	2,98	2,53
			L/100	ssanie	22,47	15,90	11,99	9,41	7,59	6,18	5,08	4,23	3,54	2,98
		L/150	parcie	14,58	10,26	7,71	6,03	4,85	3,94	3,22	2,66	2,22	1,86	1,57
			ssanie	14,58	10,26	7,71	6,03	4,85	3,94	3,22	2,66	2,22	1,86	1,57
	L/200	parcie	10,64	7,45	5,56	4,34	3,48	2,81	2,29	1,88	1,55	1,30	1,09	
		ssanie	10,64	7,45	5,56	4,34	3,48	2,81	2,29	1,88	1,55	1,30	1,09	
	III	SGN	parcie	2,93	2,14	1,67	1,36	1,15	0,99	0,87	0,78	0,71	0,64	0,59
			ssanie	2,34	1,76	1,43	1,22	0,69	0,29	-	-	-	-	-
		SGU	parcie	22,47	15,90	11,99	9,41	7,59	6,18	5,08	4,23	3,54	2,98	2,53
			L/100	ssanie	22,03	15,53	11,67	9,14	7,35	5,97	4,90	4,05	3,38	2,84
		L/150	parcie	14,58	10,26	7,71	6,03	4,85	3,94	3,22	2,66	2,22	1,86	1,57
			ssanie	14,14	9,88	7,38	5,75	4,61	3,73	3,04	2,49	2,06	1,72	1,44
	L/200	parcie	10,64	7,45	5,56	4,34	3,48	2,81	2,29	1,88	1,55	1,30	1,09	
		ssanie	10,19	7,06	5,25	4,06	3,25	2,60	2,10	1,71	1,40	1,15	0,95	

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007

W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.

Maksymalne dopuszczalne obciążenia płyty dla danej długości przęsła - płyta: **GS MW CH200** moduł: 1000/1140 mm

Grubość okładziny zewnętrznej [mm]:	0,5
Grubość okładziny wewnętrznej [mm]:	0,6
Temperatura zewnętrzna (lato/zima) [°C]:	55 65 80 -20
Temperatura wewnętrzna (lato/zima) [°C]:	25 20
Minimalna szer. podpory skrajnej [mm]:	40
Minimalna szer. podpory pośredniej [mm]:	60

Minimalna ilość wkrętów na podporze skrajnej:	3
Minimalna ilość wkrętów na podporze pośredniej:	3
Materiał rdzenia:	MW
Klasa stali okładzin:	S220GD
Stan gr. nośności (porównywać obc. obliczeniowe)	SGN
Stan gr. użyteczności (porównywać obc. charakterystyczne)	SGU

Schemat statyczny	Grupa kolorystyczna	Kryterium	Maksymalne obciążenie równomiernie rozłożone [kN/m ²]											
			Rozpiętość osiowa podpór [m]											
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	
Układ jednoprzęsłowy	I	SGN	parcie	4,40	3,30	2,64	2,20	1,89	1,65	1,47	1,32	1,20	1,10	1,02
			ssanie	10,06	7,54	6,04	5,03	4,31	3,77	3,45	3,00	2,48	2,08	1,78
		SGU	parcie	25,92	18,14	13,39	10,20	7,94	6,27	5,01	4,05	3,30	2,71	2,24
			L/100	26,25	18,46	13,69	10,48	8,19	6,50	5,23	4,24	3,48	2,87	2,39
		L/150	parcie	16,83	11,67	8,53	6,43	4,95	3,87	3,05	2,44	1,96	1,59	1,29
			ssanie	17,17	11,99	8,83	6,71	5,21	4,10	3,27	2,63	2,14	1,75	1,44
	L/200	parcie	12,29	8,44	6,10	4,55	3,46	2,67	2,08	1,63	1,29	1,02	0,82	
		ssanie	12,63	8,75	6,40	4,82	3,71	2,90	2,29	1,83	1,47	1,19	0,97	
	II	SGN	parcie	4,40	3,30	2,64	2,20	1,89	1,65	1,47	1,32	1,20	1,10	1,02
			ssanie	10,06	7,54	6,04	5,03	4,31	3,77	3,45	3,00	2,48	2,08	1,78
		SGU	parcie	25,92	18,14	13,39	10,20	7,94	6,27	5,01	4,05	3,30	2,71	2,24
			L/100	25,92	18,14	13,39	10,20	7,94	6,27	5,01	4,05	3,30	2,71	2,24
		L/150	parcie	16,83	11,67	8,53	6,43	4,95	3,87	3,05	2,44	1,96	1,59	1,29
			ssanie	16,83	11,67	8,53	6,43	4,95	3,87	3,05	2,44	1,96	1,59	1,29
	L/200	parcie	12,29	8,44	6,10	4,55	3,46	2,67	2,08	1,63	1,29	1,02	0,82	
		ssanie	12,29	8,44	6,10	4,55	3,46	2,67	2,08	1,63	1,29	1,02	0,82	
	III	SGN	parcie	4,40	3,30	2,64	2,20	1,89	1,65	1,47	1,32	1,20	1,10	1,02
			ssanie	10,06	7,54	6,04	5,03	4,31	3,77	3,45	3,00	2,48	2,08	1,78
		SGU	parcie	25,92	18,14	13,39	10,20	7,94	6,27	5,01	4,05	3,30	2,71	2,24
			L/100	25,42	17,67	12,95	9,79	7,55	5,92	4,69	3,75	3,03	2,46	2,01
		L/150	parcie	16,83	11,67	8,53	6,43	4,95	3,87	3,05	2,44	1,96	1,59	1,29
			ssanie	16,33	11,20	8,09	6,02	4,57	3,51	2,73	2,14	1,69	1,34	1,07
	L/200	parcie	12,29	8,44	6,10	4,55	3,46	2,67	2,08	1,63	1,29	1,02	0,82	
		ssanie	11,79	7,96	5,66	4,13	3,07	2,31	1,75	1,33	1,02	0,78	0,59	

Układ wieloprzęsłowy	I	SGN	parcie	3,40	2,48	1,94	1,59	1,34	1,15	1,01	0,90	0,82	0,74	0,68
			ssanie	4,14	3,11	2,49	2,07	1,78	1,55	1,38	1,21	0,95	0,76	0,62
		SGU	parcie	26,35	18,85	14,35	11,37	9,26	7,70	6,45	5,45	4,64	3,96	3,41
			L/100	26,65	19,10	14,57	11,56	9,44	7,85	6,59	5,57	4,75	4,06	3,51
		L/150	parcie	17,18	12,23	9,27	7,33	5,95	4,94	4,13	3,47	2,94	2,51	2,15
			ssanie	17,47	12,48	9,49	7,52	6,12	5,08	4,26	3,59	3,05	2,61	2,25
	L/200	parcie	12,60	8,91	6,73	5,30	4,30	3,55	2,96	2,48	2,09	1,77	1,52	
		ssanie	12,89	9,17	6,95	5,49	4,46	3,70	3,10	2,60	2,21	1,88	1,61	
	II	SGN	parcie	3,40	2,48	1,94	1,59	1,34	1,15	1,01	0,90	0,82	0,74	0,68
			ssanie	2,89	2,15	1,73	1,46	1,26	1,11	1,00	0,78	0,58	0,43	0,33
		SGU	parcie	26,35	18,85	14,35	11,37	9,26	7,70	6,45	5,45	4,64	3,96	3,41
			L/100	26,35	18,85	14,35	11,37	9,26	7,70	6,45	5,45	4,64	3,96	3,41
		L/150	parcie	17,18	12,23	9,27	7,33	5,95	4,94	4,13	3,47	2,94	2,51	2,15
			ssanie	17,18	12,23	9,27	7,33	5,95	4,94	4,13	3,47	2,94	2,51	2,15
	L/200	parcie	12,60	8,91	6,73	5,30	4,30	3,55	2,96	2,48	2,09	1,77	1,52	
		ssanie	12,60	8,91	6,73	5,30	4,30	3,55	2,96	2,48	2,09	1,77	1,52	
	III	SGN	parcie	3,40	2,48	1,94	1,59	1,34	1,15	1,01	0,90	0,82	0,74	0,68
			ssanie	2,72	2,03	1,63	1,38	1,20	0,72	0,35	0,14	-	-	-
		SGU	parcie	26,35	18,85	14,35	11,37	9,26	7,70	6,45	5,45	4,64	3,96	3,41
			L/100	25,93	18,46	14,02	11,08	9,01	7,47	6,26	5,26	4,46	3,81	3,27
		L/150	parcie	17,18	12,23	9,27	7,33	5,95	4,94	4,13	3,47	2,94	2,51	2,15
			ssanie	16,75	11,85	8,94	7,04	5,70	4,72	3,93	3,29	2,77	2,35	2,01
	L/200	parcie	12,60	8,91	6,73	5,30	4,30	3,55	2,96	2,48	2,09	1,77	1,52	
		ssanie	12,16	8,53	6,40	5,01	4,05	3,34	2,76	2,30	1,93	1,63	1,37	

I grupa kolorystyczna:	bardzo jasne	RAL: 1015, 7035, 9002, 9010, 9016
II grupa kolorystyczna:	jasne	RAL: 5012, 9006, 6011
III grupa kolorystyczna:	ciemne	RAL: 3000, 5010, 6029, 7016, 7024, 8017, 9007
W przypadku kolorów ciemnych długość całkowita płyt jest ograniczona. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.		
W przypadku innych wartości temperatury wewnętrznej, grubości i materiału okładzin, itp. należy zwrócić się do dostawcy w celu przeprowadzenia odrębnych obliczeń.		